

MACKIE CR8-XBT - studijski monitor

MACKIE CR8-XBT - studijski monitor

Šifra: 16029

Kategorija proizvoda: Studijski monitori

Proizvođač: MACKIE

Cena: **339,00** EUR

Par se sastoji od jednog pasivnog zvučnika i jednog aktivnog zvučnika koji se spajaju priloženim zvučničkim kablom. Svaki monitor uključuje prilagođeni stražnji priključak za glatko proširenje reprodukcije nižih frekvencija i posebno dizajnirani vod za jasnoću i pravilnu disperziju visokih frekvencija.

Uz dosta ponuđenih Izlaza/Ulaza, CR8-XBT može prihvatiti žičanu vezu s vašeg audio sučelja ili zvučne kartice računala ili bežični stream Bluetootha s vašeg mobilnog uređaja.

Vaša glazba može se prenijeti na mnogo načina na monitore ili omiljene slušalice.

CR8-XBT nudi mogućnost downloada za ProTools, plug-ina First, The Musician's Collection što uključuje 23 visokokvalitetna dodatka;

BBD Delay, Eleven Lite, 304E EQ i 304C Compressor.

OSNOVNE ZNAČAJKE

Za snimanje, miksanje, rad na zvuku, gaming ili ležerno slušanje glazbe.

Drveni ormarić s prednjom pločom od brušenog metala

Ugrađeni Bluetooth prijemnik omogućuje bežični streaming s vašeg pametnog telefona, tableta ili računala s Bluetoothom.

3,5 mm, RCA i 1/4" (6.35 mm) ulazi prilagođavaju balansirani ili nebalansirani stereo linijski signal s vašeg audio sučelja, miksete, zvučne kartice ili mobilnog uređaja.

Priključak za slušalice od 3,5 mm na prednjoj ploči automatski gasi zvuk sa zvučnika.

160 W pojačala pokreće 8" woofere obložene polipropilenom i 0,75" visokotonce sa svilenom kupolom hladene ferofluidom.

Postavljanje zvučnika omogućuje vam da odaberete koju ćete stranu koristiti za uključivanje/isključivanje/kontrolu glasnoće.

Uključuje 3,5 mm - stereo RCA kabl za povezivanje vašeg računala sa zvučnicima, standardni 3,5 mm kabl za priključivanje vašeg pametnog telefona i kabl zvučnika za povezivanje lijevog i desnog monitora.

Uključeni izolacijski jastučići monitora minimiziraju nakupljanje gromoglasnog basa i pružaju kontrolu nagiba gore/dolje za fokusiranje kod slušanja.

Vrsta monitora: aktivni 2-smjerni

Kućište:

Bass-Reflex

Nazivna snaga:	160 W Peak
LF zvučnik:	1 x 8" / 20,32 cm polipropilenski konus
HF zvučnik:	1 x 0,75" / 1,91 cm svilena kupola
Pojačalo:	1 x Pojačalo punog raspona: Class-D160 W Peak
Frekvencijski raspon:	40 Hz do 20 kHz (na -10 dB) 47 Hz do 20 kHz (pri -3 dB)
Maksimalna razina zvučnog tlaka:	(SPL) 108 dB
Podešavanje faze:	Ne
EQ:	Ne
Filtri:	Ne
Parametarski EQ:	Ne
Frekvencija skretnice:	2 kHz

Povezivost:

Audio I/O 2 x 1/4" TRS balansirani/nebalansirani ženski analogni ulaz

1 x 2RCA nebalansirani (female) analogni ulaz

1 x 1/8" / 3,5 mm TRS nebalansirani (female) analogni ulaz

2 x Push terminal nebalansirani ženski analogni izlaz

1 x 1/8" / 3,5 mm TRS nebalansirani ženski analogni izlaz

AC ulazna snaga 100 do 240 VAC, 50/60 Hz

Potrošnja energije 150 W

Radna temperatura 0 do 40°C

Materijal kućišta MDF

Točke montiranja: Ne

Dimenzije (Š x V x D) 251 x 376 x 345 mm

Težina 16,0 kg

Težina paketa 20 kg

Dimenzije kutije (DxŠxV) 645 x 480 x 427 mm